SETTORI / SECTORS



APPLICAZIONI / USES



CARATTERISTICHE / FEATURES



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS	UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m²	-	450
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione velluto / Piled surface composition	-	-	100% TREVIRA® CS
Composizione retrostruttura / Back fabric composition	-	-	100% PES FR
Pelosità superficiale e pilling / Fuzzing and pilling test	-	UNI EN ISO 12945-2	5
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	UNI EN ISO 12947-2	100.000
Resistenza alla trazione / Tensile strenght	N	EN ISO 13934-1	ordito/warp 400 trama/weft 400
Resistenza alla lacerazione / Tear strength	N	UNI EN ISO 13937-3	ordito/warp 48 trama/weft 32
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	≥5

RESISTENZA AL FUOCO
FIRE RESISTANCE

UNI 8456 – 9174 classe 1
UNI 9175 classe 1IM
EN 1021-1
EN 1021-2
BS 5852 crib 5
DIN 4102 B1
NF P 92 503-507 M1
IMO FTP CODE 2010