Platinum

CONTRACT & HOME COLLECTION

Platinum è uno spalmato innovativo con eccezionali caratteristiche tecniche di finitura, resistenza ed elasticità che lo rendono facilmente utilizzabile nelle nuove geometrie dei mobili imbottiti.

Un leggero e delicato effetto tattile che ricorda la pelle nabuk, in 39 varianti di colore, rende Platinum unico nel suo genere. I nuovi polimeri che compongono la sua superficie sono morbidi ed al tempo stesso molto resistenti.

Platinum è ignifugo, impermeabile, antibatterico, ad alta resistenza ed è prodotto totalmente in Italia senza l'utilizzo di ftalati e DOP. È adatto sia per mobili imbottiti ad uso residenziale che contract.

Platinum is an innovative vinyl, easily suitable for new upholstered furniture with new geometries, thanks to its extraordinary technical features of finishing, resistance and elasticity.

Its light and delicate touch that recalls back nabuk, in 39 colours, makes Platinum one of a kind. The new polymers composing its surface are soft and resistant at once.

Platinum is fire resistant, waterproof, anti-bacterial, high-resistant, 100% made in Italy and contains no phthalates neither DOP. It is suitable for residential and contract upholstery.

RESISTENZA AL FUOCO
FIRE RESISTANCE

DIN 4102-Teil1 p.6.2: B2
UNI 9175: classe 1IM
BS5852-1
EN1021-1
EN1021-2
IMO 2010 FTP CODE

- COMFORT ED ELASTICITÀ / COMFORT AND ELASTICITY
- RESISTENZA ALLA LACERAZIONE / TEAR STRENGHT
- IMPERMEABILITÀ / WATERPROOF
- FACILE MANUTENZIONE / EASY TO CLEAN
- RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE
- RESISTENZA AI RAGGI UV / RESISTANCE TO UV RAYS
- TRATTAMENTO FUNGICIDA / RESISTANCE TO MOULD AND BACTERIA
- ASSENZA DI FTALATI / PHTHALATES FREE
- ANALLERGICO / ANTI-ALLERGIC
- OUTDOOR / OUTDOOR

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS	UNITÀ UNIT	NORMA TEST METHOD	VALORI LIMIT VALUE
Peso Weight	g/m²	-	650
Altezza Width	cm	-	138/140
Composizione Composition	-	-	82%PVC - 18%PES
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	cicli/cycles	UNI EN ISO 12947-2	100.000
Solidità colori allo sfregamento a secco Colour fastness to dry rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Solidità colori allo sfregamento a umido Colour fastness to wet rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Solidità colori alla luce Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	6/7
Adesione Adhesion	N	UNI ISO 2411	30
Resistenza alle flessioni Bending strenght	cicli/cycles	UNI EN ISO 7854	100.000
Resistenza alla trazione Tensile strenght	N	UNI EN ISO 1421-1	long. 480 trasv. 380
Resistenza alla lacerazione Tear strenght	N	UNI 4818-9 A	long. 110 trasv. 110

LAVAGGIO — Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura.
Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

AVVERTENZE GENERALI — I colori chiari, non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

WASHING — Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. Iron to the reverse at low temperature.
The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum etc.): dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.

GENERAL WARNINGS — To avoid permanent stains, the lighter colours of the article should not be brought into contact with textiles and clothing coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from light coloured product.

ALL COMPONENTS REACH COMPLIANT · DOP-free 100% DOP-free · FTALATI free · Ultra-Fresh*

Made in Italy

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.